



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.PD - 0004/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Plastové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé dovnitř ,  
systém TROCAL INNNOVA AD - určené k použití do bytových a  
nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C2

Vodotěsnost – třída 4A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2180 mmx1230 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 1,1W/m2K - 1,4 W/m2K

Up 0,9 W/m2K- 1,1 W/m2K

Ug 0,7 W/m2K – 1,1 W/m2K

Up 0,7 W/m2K – 1,0 W/m2K

Ug 0,6 W/m2K– 1,0 W/m2K

Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu  
sluneční energie ) g

Ug 1,1 W/m2K - 63 %

Ug 0,7 W/m2K - 51 %

Ug 0,6 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 1,1 W/m2K - 80 %

Ug 0,7 W/m2K - 72 %

Ug 0,6 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.PD - 0004/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Plastové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé ven,  
systém TROCAL INNNOVA AD - určené k použití do bytových a  
nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C2

Vodotěsnost – třída 6A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2180 mmx1230 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 1,1W/m2K - 1,4 W/m2K

Up 0,9 W/m2K- 1,1 W/m2K

Ug 0,7 W/m2K – 1,1 W/m2K

Up 0,7 W/m2K – 1,0 W/m2K

Ug 0,6 W/m2K– 1,0 W/m2K

Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu  
sluneční energie ) g

Ug 1,1 W/m2K - 63 %

Ug 0,7 W/m2K - 51 %

Ug 0,6 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 1,1 W/m2K - 80 %

Ug 0,7 W/m2K - 72 %

Ug 0,6 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 3

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.PD - 0004/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Plastové vnější (vchodové) dveře dvoukřídlové, otevíravé dovnitř,  
systém TROCAL INNNOVA AD - určené k použití do bytových a  
nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C2

Vodotěsnost – třída 3A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2180 mmx1230 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 1,1W/m2K - 1,4 W/m2K

Up 0,9 W/m2K- 1,1 W/m2K

Ug 0,7 W/m2K – 1,1 W/m2K

Up 0,7 W/m2K – 1,0 W/m2K

Ug 0,6 W/m2K– 1,0 W/m2K

Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu  
sluneční energie ) g

Ug 1,1 W/m2K - 63 %

Ug 0,7 W/m2K - 51 %

Ug 0,6 W/m2K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 1,1 W/m2K - 80 %

Ug 0,7 W/m2K - 72 %

Ug 0,6 W/m2K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 2

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010

