



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.HO – 0005/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okno jednokřídlové, systém HEROAL 110 ES

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5

Vodotěsnost – třída E900

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro  $U_f$  1,4/1,7/1,9 W/ m<sup>2</sup>K hodnota  
v závorce platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m<sup>2</sup>K – 1,3(1,3)/1,4(1,4)/1,5(1,4) w/m2K

Ug 1,0 W/ m<sup>2</sup>K – 1,2(1,2)/1,3(1,3)/1,4(1,4) w/m2K

Ug 0,8 W/ m<sup>2</sup>K – 1,1(1,1)/1,2(1,2)/1,2(1,2) w/m2K

Ug 0,7 W/ m<sup>2</sup>K – 1,0(1,0)/1,1(1,1)/1,2(1,1) w/m2K

Ug 0,6 W/ m<sup>2</sup>K – 0,96(0,93)/1,0(1,0)/1,1(1,1) w/m2K

Ug 0,5 W/ m<sup>2</sup>K – 0,89(0,86)/0,98(0,95)/1,0(1,0) w/m2K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 1,0 – 55%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV – Ug 1,1 – 80%

Ug 1,0 – 76%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.HO – 0005/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové balkónové dveře jednokřídlové, systém HEROAL 110 ES

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5

Vodotěsnost – třída E750

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro  $U_f$  1,4/1,7/1,9 W/ m<sup>2</sup>K hodnota  
v závorce platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m<sup>2</sup>K – 1,3(1,3)/1,4(1,4)/1,5(1,4) w/m2K

Ug 1,0 W/ m<sup>2</sup>K – 1,2(1,2)/1,3(1,3)/1,4(1,4) w/m2K

Ug 0,8 W/ m<sup>2</sup>K – 1,1(1,1)/1,2(1,2)/1,2(1,2) w/m2K

Ug 0,7 W/ m<sup>2</sup>K – 1,0(1,0)/1,1(1,1)/1,2(1,1) w/m2K

Ug 0,6 W/ m<sup>2</sup>K – 0,96(0,93)/1,0(1,0)/1,1(1,1) w/m2K

Ug 0,5 W/ m<sup>2</sup>K – 0,89(0,86)/0,98(0,95)/1,0(1,0) w/m2K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 1,0 – 55%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV – Ug 1,1 – 80%

Ug 1,0 – 76%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

č.HO – 0005/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okna a balkónová dveře dvoukřídle se sloupkem, systém  
HEROAL 110 ES

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C4/B4

Vodotěsnost – třída E750

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro  $U_f$  1,4/1,7/1,9 W/ m<sup>2</sup>K hodnota  
v závorce platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m<sup>2</sup>K – 1,3(1,3)/1,4(1,4)/1,5(1,4) w/m2K

Ug 1,0 W/ m<sup>2</sup>K – 1,2(1,2)/1,3(1,3)/1,4(1,4) w/m2K

Ug 0,8 W/ m<sup>2</sup>K – 1,1(1,1)/1,2(1,2)/1,2(1,2) w/m2K

Ug 0,7 W/ m<sup>2</sup>K – 1,0(1,0)/1,1(1,1)/1,2(1,1) w/m2K

Ug 0,6 W/ m<sup>2</sup>K – 0,96(0,93)/1,0(1,0)/1,1(1,1) w/m2K

Ug 0,5 W/ m<sup>2</sup>K – 0,89(0,86)/0,98(0,95)/1,0(1,0) w/m2K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 1,0 – 55%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV– Ug 1,1–80%

Ug 1,0 – 76%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.HO – 0005/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové okna a balkónová dveře dvoukřídlé s klapačkou, systém  
HEROAL 110 ES

- určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3

Vodotěsnost – třída 9A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla pro  $U_f$  1,4/1,7/1,9 W/ m<sup>2</sup>K hodnota  
v závorce platí pro swisspacer V

Ug 1,1 W/ m<sup>2</sup>K – 1,3(1,3)/1,4(1,4)/1,5(1,4) w/m2K

Ug 1,0 W/ m<sup>2</sup>K – 1,2(1,2)/1,3(1,3)/1,4(1,4) w/m2K

Ug 0,8 W/ m<sup>2</sup>K – 1,1(1,1)/1,2(1,2)/1,2(1,2) w/m2K

Ug 0,7 W/ m<sup>2</sup>K – 1,0(1,0)/1,1(1,1)/1,2(1,1) w/m2K

Ug 0,6 W/ m<sup>2</sup>K – 0,96(0,93)/1,0(1,0)/1,1(1,1) w/m2K

Ug 0,5 W/ m<sup>2</sup>K – 0,89(0,86)/0,98(0,95)/1,0(1,0) w/m2K

Radiační vlastnosti zasklení:

Hodnota solárního faktoru g – Ug 1,1 – 63%

Ug 1,0 – 55%

Ug 0,7 – 0,5 - 51%

Hodnota světelného činitele prostupu TV – Ug 1,1 – 80%

Ug 1,0 – 76%

Ug 0,7- 0,5 – 72%

Průvzdušnost – třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010

