



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13  
č.HD - 0006/02-2013

EN 14351-1:2006+A1:2010

Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé dovnitř,  
systém HEROAL 110 ES - určené k použití do bytových a  
nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 4A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – 2180 mm x 1230 mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla –

Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K - 1,6 W/m<sup>2</sup>K

Ug 0,7 W/m<sup>2</sup>K - 1,4 W/m<sup>2</sup>

Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K - 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu  
sluneční energie) g

Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K - 63 %

Ug 0,7 W/m<sup>2</sup>K - 51 %

Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>K - 51 %

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV

Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K - 80 %

Ug 0,7 W/m<sup>2</sup>K - 72 %

Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>K - 72 %

Průvzdušnost – Třída 4

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
13

EN 14351-1:2006+A1:2010



DECRO BZENEC, spol. s r.o.  
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec

13  
EN 14351-  
1:2006+A1:2010



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**  
**13**  
**č.HD - 0006/02-2013**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, otevíravé ven ,  
systém HEROAL 110 ES - určené k použití do bytových a  
nebytových objektů**

**Odolnost proti zatížení větrem – třída C3**

**Vodotěsnost – třída 3A**

**Nebezpečné látky – neobsahuje**

**Odolnost proti nárazu – npd**

**Únosnost bezpečnostních zařízení – npd**

**Výška a šířka – 2180 mmx1230 mm**

**Možnost úniku – npd**

**Akustické vlastnosti – npd**

**Součinitel prostupu tepla –**

**Ug 1,1W/m2K - 1,6 W/m²K**

**Ug 0,7 W/m2K – 1,4 W/m2**

**Ug 0,6 W/m2K– 1,2 W/m2K**

**Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu  
sluneční energie ) g**

**Ug 1,1 W/m2K - 63 %**

**Ug 0,7 W/m2K - 51 %**

**Ug 0,5 W/m2K - 51 %**

**Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV**

**Ug 1,1 W/m2K - 80 %**

**Ug 0,7 W/m2K - 72 %**

**Ug 0,5 W/m2K - 72 %**

**Průvzdušnost – Třída 3**

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**  
**13**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**

**13**  
**EN 14351-**  
**1:2006+A1:2010**



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**  
**13**  
**č.HD - 0006/02-2013**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře dvoukřídlové, , systém HEROAL**  
**110 ES - určené k použití do bytových a nebytových objektů**

**Odolnost proti zatížení větrem – třída C2**

**Vodotěsnost – třída 3A**

**Nebezpečné látky – neobsahuje**

**Odolnost proti nárazu – npd**

**Únosnost bezpečnostních zařízení – npd**

**Výška a šířka – 2180 mmx1230 mm**

**Možnost úniku – npd**

**Akustické vlastnosti – npd**

**Součinitel prostupu tepla –**

**Ug 1,1W/m2K - 1,6 W/m²K**

**Ug 0,7 W/m2K – 1,4 W/m2**

**Ug 0,6 W/m2K– 1,2 W/m2K**

**Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu**  
**sluneční energie ) g**

**Ug 1,1 W/m2K - 63 %**

**Ug 0,7 W/m2K - 51 %**

**Ug 0,5 W/m2K - 51 %**

**Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV**

**Ug 1,1 W/m2K - 80 %**

**Ug 0,7 W/m2K - 72 %**

**Ug 0,5 W/m2K - 72 %**

**Průvzdušnost – Třída 3**

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**  
**13**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**



**DECRO BZENEC, spol. s r.o.**  
**U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec**

**13**  
**EN 14351-**  
**1:2006+A1:2010**

